

FILM ÉTIRABLE MANUEL CAST 30μ 450MMX230M

Article concerné : 362799

Composition :

Polyéthylène basse densité.

Caractéristiques techniques :

Procédé : cast collant face interne

Coloris : transparent

Poids brut bobine : 3,10 kg

Poids du mandrin : 240 g

Poids net : 2,86 kg



Autres caractéristiques :

Modèle d'élasticité :

- Sens longitudinal : 83 N/mm²

- Sens transversal : 88 N/mm²

Tolérance : +/- 10%

Norme : ASTM D882-10

Limité d'élasticité à la traction :

- Sens longitudinal : 7,4 N/mm²

- Sens transversal : 7,6 N/mm²

Tolérance : +/- 10 %

Norme : ASTM D882-10

CONTRAINTE DE TRACTION A LA RUPTURE :

- Sens longitudinal : 32,7 N/mm²

- Sens transversal : 17,3 N/mm²

Tolérance : +/- 10 %

Norme : ASTM D882-10

ALLONGEMENT A LA RUPTURE :

- Sens longitudinal : 340 %

- Sens transversal : 670 %

Tolérance : +/- 10 %

Norme : ASTM D882-10

RESISTANCE A LA DECHIRURE

- Sens longitudinal : 2800 mN

- Sens transversal : 4700 mN

Tolérance : +/- 10 %

Norme : ASTM D1922-00 (2010)

RESISTANCE AUX CHOCS : 130 g

Tolérance : +/- 10 %

Norme : ASTM D1709-09

ADHERANCE : 125 g

Tolérance +/- 10 %

Norme : ASTM D5458-95

Dimensions :

Epaisseur : 30µm

Laize : 450mm

Longueur : 230m

Diamètre interne mandrin : 50 mm

Conditionnement :

Colis de 6 bobines.

Palette de 180 bobines (30 colis).